



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

Série DHD-2200N

DHD-2204N / DHD-2208N / DHD-2216N

Gravadores digitais de vídeo de 4,8 ou 16 canais.



Alta
Resolução



Compressão de
vídeo H.265+



Conexão via
nuvem



Novo menu de
configuração

Características gerais.

- Alta resolução de imagem 1080p/720p para TVI/AHD/CVI;
- Tecnologia Pentaflex (5 em 1): TVI/AHD/CVI/IP/Analógica;
- H.265+: pode economizar até 80% de armazenamento;
- Tecnologia Coaxitron;
- Visualização das imagens em tempo real (PC e dispositivos móveis (Android e iOS)) via DDNS ou nuvem;
- Adição de câmeras IP JFL e ONVIF com resolução de até 5MP.

*verifique compatibilidade

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

DHD-2204		DHD-2208		DHD-2216	
Entrada de Vídeo/Áudio					
Compressão de vídeo		H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264 / H.264+			
Entrada de vídeo		4-ch BNC + 1-ch IP ou 5-ch IP na função NVR**		8-ch BNC + 2-ch IP ou 10-ch IP na função NVR**	
Câmeras TVI		1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
Câmeras AHD		1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
Câmeras CVI		1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30			
Câmeras Analógicas		sim			
Câmeras IP (Modo Padrão)**		1-ch		2-ch	
Compressão de áudio		G.711u			
Entrada de áudio		1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)			
Visualização					
Saída VGA		1 saída VGA com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
Saída HDMI		1 saída HDMI com resolução: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz			
Mosaico de visualização		1/4/6/8/9		1/4/8/9/16	
Máscara de privacidade		4 zonas programáveis por canal			
Informações OSD		Hora / Nome do cana / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo			
Gravação					
Resolução de codificação / Taxa de quadros		Para 1080p: 1080p lite / 720p lite / Wd1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps(N) Para 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15fps Para CVBS: WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps Sub Stream: 4CIF/CIF/QVGA @ 25fps(P)/30fps		Para 1080p: 1080p lite / 720p lite / Wd1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15fps) Para 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15fps Para CVBS: WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps Sub Stream: CIF/QVGA @ 25fps(P)/30fps	
		Para 1080p: 1080p lite / 720p lite / Wd1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps(N) Para 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps(N) Para CVBS: WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps(P)/30fps Sub Stream: Para 720p e 108p: CIF/QVGA@15fps Para CVBS: CIF/QVGA@25fps(P)/30fps			
Taxa de bits de vídeo		32 Kbps ~ 6 Mbps			
Saída de áudio		1-ch, RCA (linear, 1KΩ			
Taxa de bits de áudio		64 Kbps			
Tipo de gravação		Continua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Alarme / Manual			
Dual-stream		sim			
Tipo de Stream		Vídeo , Vídeo & Áudio (canal 1)			
Detecção de imagem					
Eventos		Gravação, tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk			
Detecção de imagem		Detecção de movimento em 330 zonas (22 x 15), perda de vídeo e violação de vídeo			
Backup e Reprodução					
Reprodução síncrona		4-ch		8-ch	
Busca		Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta			
Backup		USB / Web Browser / Aplicativo			
Disco Rígido					
SATA		1 HD SATA			
Capacidade		Até 4TB		Até 4TB	
		Até 10TB			
Rede					
Interface de Rede		1 RJ45 10M/100M Ethernet self-adaptive		1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet self-adaptive	
Conexões remotas		Até 32 conexões		Até 64 conexões	
		Até 128 conexões			
Protocolos		TCP/IP , PPPoe, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UpnP, HTTPS			
Geral					
Interface USB		2 x USB 2.0			
Fonte de Alimentação		12 Vc.c.			
Consumo (sem HD)		≤ 8W		≤ 12W	
		≤ 20W			
Temperatura de trabalho		-10° C ~ + 55° C (umidade de 10% ~90% sem condensação)			
Dimensões (C x A x L)		200 x 200 x 45 mm		285 x 210 x 45 mm	
Peso (sem HD)		≤ 0,8 Kg		≤ 0,9 Kg	
		≤ 1,2 Kg			

**Função NVR prioriza a gravação das imagens. Podendo ocorrer o congelamento na visualização local através das saídas HDMI e/ou VGA, porém não comprometendo gravação das imagens no HD.

Rev. 04 - 19/09/2024

